



Koelkast, 2/1GN.



Fabrikaat	: Cool Compact
Model	: Magnos
Type	: HKMN 065-MS
Afmetingen	: 720 x 790 x 2050 mm. (bxdxh)
Bruto inhoud	: 650 liter
Temperatuurbereik	: -2°C tot +10°C
Koelcapaciteit	: 440 Watt bij -10°C verdampingstemperatuur
Koelmiddel	: R134a

Uitvoering:

In- en uitwendig vervaardigd uit roestvrijstaal 18/10 en voorzien van afsluitbare deur. Hygiëne uitvoering, afgeronde hoeken en de verdamper is buiten de binnenruimte geplaatst. Geforceerde koeling met elektronische regeling, geïntegreerd protocolsysteem volgens de HACCP-richtlijnen, automatische ontdooi-inrichting met heetgas lekwaterverdamping. De kast is geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 43°C en voorzien van in hoogte verstelbare r.v.s. poten.

Bedieningspaneel met elektronische regeling volgens HACCP richtlijnen en regelgeving:

Bescherming koelmachine:

Eenvoudig te bereiken condensor, het bedieningspaneel scharniert omhoog om deze optimaal te kunnen reinigen. Optisch en akoestisch signaal wanneer de condensor teveel is vervuild. Deze beveiligingsfunctie voorkomt het oververhit raken van de compressor zodat deze niet beschadigd raakt en u voor onnodige (hoge) reparatiekosten komt te staan.

ECO-Modes met energiebesparingstoets:

Tijdens fases waarbij de kast niet of weinig wordt geopend kan door het indrukken van deze tiptoets "ECO" het energieverbruik aanzienlijk worden gereduceerd. In de "ECO"-stand kan tot 30% op het energieverbruik worden bespaart.

HACCP:

Het geïntegreerde protocol-systeem volgens de HACCP-richtlijnen slaat de hoogste- en laagste gemeten temperatuur tijdens het in bedrijf zijn van de kast op. Deze opgeslagen temperaturen worden middels ene druk op de knop digitaal op het display aangegeven. Door regelmatig de opgeslagen temperaturen op "0" terug in te stellen kunt u binnen verschillende tijdsperiodes deze informatie documenteren.



RS485-interface:

De regelaar is standaard met een RS485-interface uitgevoerd. Deze interface maakt het uitlezen van data mogelijk. Met (optionele) software kunnen eenvoudig de temperaturen worden gedocumenteerd en op afstand worden gecontroleerd.

Alarmsysteem:

Het geïntegreerde alarmsysteem waakt over de opgeslagen producten. Indien de temperatuur van de ingestelde waarde afwijkt klinkt er een akoestisch signaal en wordt dit tevens optisch op het display aangegeven. Tevens wordt er een akoestisch en optisch alarm getoond indien de deur langer dan 2 minuten open staat.

Standaard toebehoren:

3-r.v.s. roosters 2/1GN (530 x 650 mm.)

3-set r.v.s. geleiders met kantelbeveiliging

Technische gegevens:

Aansluitspanning	: 230 Volt+ra
Vermogen	: 450 Watt
Energieverbruik	: 2,9 kWh/24h

Bert Muller, Musicalstraat 7, 1323 VR Almere

T 036 536 71 40 F 036 536 09 36 E info@bertmuller.nl W www.bertmuller.nl

Bert Muller is de handelsnaam van Bert Muller Grootkeukentechniek b.v. HR Utrecht 30193029 BTW 813731550801 Op alle rechtsbetrekkingen van Bert Muller zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke gedeponneerd zijn te Utrecht bij de Kamer van Koophandel en op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.




Lid Nederlandse Vereniging van Leveranciers
van Grootkeukenapparatuur